







Wir produzieren bei Plexotec Buchstaben aus diversen Materialien für Innenraumgestaltung oder den Einsatz im Außen- und Fassadenbereich.

- Buchstaben formen Emotionen in Sprache und zeigen die Vielfalt der Ausdrucksmöglichkeiten.
- Buchstaben realisieren Kommunikation auf eine visuelle und greifbare Weise.
- Buchstaben senden Aussagen und tragen Informationen ins Leben.

Eine spannende Symbiose aus Gestaltung und Herstellung, wir beraten gerne bei der Auswahl von Material, Form, Farbe sowie Oberfläche und haben stets Ihr Budget im Blick. Sie erhalten umfassendes Zubehör für perfekte Montage und Befestigung.





PLEXOCRYL

Acrylglas ist Material mit beidseitig glänzender Oberfläche und garantiert hoher Witterungs- und UV-Beständigkeit. Es ist erhältlich in lichtdurchlässiger oder durchpigmentierter Ausführung.

Farben in diverser Auswahl:	3 mm und 5 mm Stärke - glänzend
Farbe Schwarz / Weiß:	3 mm, 5 mm sowie in 8 mm und 10 mm Stärke - glänzend und satiniert
Schrifthöhe:	minimale VH 50 mm-+
Balkenbreite:	minimal 10 mm







WICHTIGE INFO

Acryl Fräsbuchstaben werden ohne Montagematerial geliefert.
Distanzhalter sowie Montageschablonen können Sie separat bei uns mitbestellen!



PLEXOBOND

Aluminium-Verbund-Material besteht aus zwei 0,2 / 0,3 mm dicken Aluminiumdeckschichten und thermisch verbundenem Polyethylen-Kern. Durch geringes Gewicht und hohe Stabilität gut geeignet für den Innen- und Außeneinsatz.

Standardfarbe Weiss:	2 mm, 3 mm und 4 mm Stärke	
Farbe butlerfinish (Edelstahloptik gebürstet):	3 mm Stärke	
Schrifthöhe:	minimale VH 50 mm	
Balkenbreite:	minimale 10 mm	

Weitere Farben auf Anfrage







WICHTIGE INFO

Aluminium-Verbund Fräsbuchstaben werden ohne Montagematerial geliefert.
Distanzhalter sowie Montageschablonen können Sie separat bei uns mitbestellen!



PLEXOFOAM

PVC-Hartschaum besteht aus einem verfestigten Schaum aus Polyvinylchlorid. Geringes Gewicht und leichtes Handling. Ein günstiger und effektiver 3D-Effekt.

Farbe Weiß:	2, 3, 4, 5 und 6 mm, 10 mm und 19 mm Starke
Farben in diverser Auswahl:	3 mm und 5 mm Stärke
Farbe Schwarz:	3 mm, 5 mm und 10 mm Stärke
Schrifthöhe:	minimale VH 50 mm
Balkenbreite:	minimale 10 mm





WICHTIGE INFO

PVC-Hartschaum-Fräsbuchstaben werden ohne Montagematerial geliefert.
Distanzhalter und Montageschablonen können Sie separat bei uns direkt mitbestellen!

MONTAGE-MATERIAL

Problemlos montieren!

DISTANZHALTER

Montagehalter – Distanzhalter aus PVC zum Aufkleben auf der Rückseite z.B. bei Acrylglas-, Metall- und Kunststoffmaterialien. Mit diesem System ist eine unsichtbare Montage möglich. Die Hülse wird an die Wand geschraubt, der Halter muss mit Spezialkleber an dem zu verbauenden Material verklebt werden. Zum Schluss wird der Halter mit dem Schild bzw. Buchstaben in die Hülse gedrückt.

Distanzhalter KLEIN

Material: PVC-Kunststoff Wandabstand: 15 mm Durchmesser: 9 mm

Einsatzbereich: innen und außen Buchstabenhöhe: bis 250 mm



Distanzhalter MITTEL

Material: PVC-Kunststoff Wandabstand: 15 mm Durchmesser: 16 mm

Einsatzbereich: innen und außen Buchstabenhöhe: bis 400 mm



Distanzhalter GROSS

Material: PVC-Kunststoff Wandabstand: 23 mm Durchmesser: 18 mm

Einsatzbereich: innen und außen Buchstabenhöhe: bis 400 mm



Distanzhalter EXTRA GROSS

Material: PVC-Kunststoff Wandabstand: 28 mm Durchmesser: 23 mm

Einsatzbereich: innen und außen Buchstabenhöhe: bis 500 mm







KLEBER

Spezialkleber für Kunststoffe und Metalle. Mit diesem Sekundenkleber werden Ihre Kunststoffe verschweißt. Dies garantiert eine sichere und nicht wieder trennbare Verbindung.

Sekundenkleber

20 mg mittelviskos Cyanacrylat
Blitzschnelle Aushärtung
Alterungsbeständig
Für Kunststoffe, Kautschuk, Gummi und Metall

Aktivator

Der Aktivator beschleunigt die Aushärtung von Cyanacrylatkleber und wird immer benötigt, wenn Verbindungen binnen Sekunden halten müssen.

MONTAGESCHABLONE

Wir bieten Ihnen Montageschablonen aus Papier für die paßgenaue Montage von Fräsbuchstaben sowie Reliefbuchstaben an.



Plexotec® GmbH

Melatenweg 59 46459 Rees

Telefon: +49 (0) 28 51-9146-0 Telefax: +49 (0) 28 51-9146-33 Internet: www.plexotec.com e-mail: info@plexotec.com